

СТАНОК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТАРСО МАХ 20 3,2

Технические характеристики:

- Рабочая длина, м: 3,2
- Оцинкованная сталь, мм: 0,7
- Алюминий, мм: 1,0
- Медь, мм: 0,8
- Цинк, мм: 0,8
- Максимальный угол гибки: 180°
- Глубина подачи материала, мм: 480
- Габаритные размеры в упаковке, ДхШхВ (мм): 3250х620х240
- Масса нетто (без комплекта KIT1), кг: 75
- Масса нетто (с комплектом KIT1), кг: 115



Представляем Вашему вниманию НОВИНКУ: усовершенствованный пневматический станок для гибки и резки листового металла Тарсо Мах 20 KIT-1.

Станок **Тарсо МАХ 20 KIT-1 пневматический** предназначен для частичной автоматизации и облегчения работы на станке. С помощью данного оборудования фиксирующая и гибочная балки приводятся в действие с помощью пневмоцилиндров, что позволяет полностью уйти от ручной гибки.

Особенности:

1. Пневматический штуцер.
Возможность подключения практически к любой компрессорной системе.
2. Верхний пневматический цилиндр.
Обеспечивает быструю и эффективную фиксацию материала. Имеет плавный ход, что позволяет точно позиционировать материал перед гибкой и резкой.
3. Переносная стойка управления.
Элементы управления пневматической системы всегда под рукой.
4. Нижние пневмоцилиндры.
Данная система позволяет увеличить скорость работы на станке на 50%. Нижние пневмоцилиндры приводят в действие гибочную балку полностью исключая ручной труд.
5. Быстрая система монтажа.
Пневматический комплект может быть установлен самостоятельно в течении одного часа.
6. Универсальность.
В случае необходимости пневмокомплект может быть демонтирован с продолжением работы в ручном режиме.

Комплект пневматический KIT-1 включает в себя:

- Модифицированная и усиленная опорная стойка (Россия).
- Набор пневматических цилиндров для верхней и нижней планки
- Переносная стойка управления
- Комплект необходимых расходных материалов
- Подробная инструкция на русском языке для самостоятельного монтажа

Внимание!

Догиб на 180 градусов, при толщине оцинкованной стали 0.7 мм., возможен только на длине 2000 мм.
Если толщина равна или менее 0,55, догиб возможен на длину 3000 мм.

*Данный комплект **KIT-1** может быть легко демонтирован и станок можно использовать в ручном режиме.

Внимание! Компрессор в комплект не входит.
Требование к компрессору:
- давление - не менее 7,5 бар
- объем ресивера - не менее 20 л.
- производительность - не менее 150 л/мин

Для сборки необходимо иметь:
- нож
- набор накидных ключей
- шуруповерт, дрел
- рулетку