

СТАНКИ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ TAPCO MAX-20 2,6

Технические характеристики:

Модель	MAX 20 2,2	MAX 20 2,6	MAX 20 3,2	MAX 20 3,8	MAX 20 4,4
Длина гибки, мм	2200	2600	3200	3800	4400
Толщина металла, (сталь, св < 400 МПа), мм	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Алюминий, мм	1	1	1	1	1
Медь, цинк, мм	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Максимальный уголгиба, град	180	180	180	180	180
Глубина подачи, мм	480	480	480	480	480
Размеры станка, мм	2300x 620x 240	2640x 620x 240	3250x 620x 240	3860x 620x 240	4490x 620x 240
Вес станка брутто / с опорой, кг	65 / 80	70 / 85	75 / 105	95 / 110	110 / 125

- **Рабочая длина:** 2600 мм
- **Оцинкованная сталь:** 0,7 мм
- **Алюминий:** 1 мм
- **Медь:** 0,8 мм
- **Цинк:** 0,8 мм
- **Максимальный угол гибки:** 180°
- **Глубина подачи материала:** 500 мм
- **Габаритные размеры, Д x Ш x В (мм):** 2640 x 620 x 240
- **Габаритные размеры в упаковке, Д x Ш x В (мм):** 1800 x 250 x 200
- **Приблизительная масса нетто (без стойки):** 70 кг
- **Приблизительная масса брутто (со стойкой):** 85 кг
- **Гарантия:** 1 год



Эта модель листогиба имеет массу преимуществ и отличительных особенностей, которые оценить по достоинству может каждый наш заказчик.

Данный станок имеет увеличенную на 33% гибку, делающую ее самой мощной мобильной листогибочной конструкцией, представленной на европейском и российском рынке.

Конструкция листогиба изготовлена из закаленной стали и легких анодированных сплавов. Это обеспечивает ей невероятную мощность, мобильность и прочность.

Листогибочный станок Tapco SuperMax 2,6 способен обеспечить первоклассную гибку листов из стали или цинка, имеющих толщину 1.0 мм, а также алюминиевых листов толщиной 1.5 мм.

Станок Supermax может осуществлять подгиб кромок на 180°.

Применяя в производстве надежный электрический резак «Power Cut-Off» или роликовый нож «Max Cut-Off», у вас будет возможность нарезать абсолютно ровные узкие полоски листов из алюминия, стали или цинка.

Патентованный подвижный пятовый шарнир «Moving' Pivot Hinge», который был улучшен для этой модели, позволяет обеспечить оперативную и максимально легкую регулировку зажима используемого материала.

Глубина подачи материалов составляет 48 см с отверстием 6,0 см. Это рекорд в данном сегменте оборудования.

Специальная укрепленная конструкция верстака, который имеет возможность надежно фиксировать ее к полу, обеспечивают абсолютную точность даже повторов гибки.

В комплектацию Supermax входит: сам станок, опорная стойка, роликовый нож, а также комплект для ремонта.

Дополнительные опции:

Усиленная опорная стойка
 Угломер BENDER GAUGE
 Комплект запасных частей
 Дополнительные опоры для листа BENDER TABLE
 Держатель для металла в рулонах SIDE WINDER

Роликовый нож для резки (PRO CUT-OFF)
 Ремкомплект Tapco
 Профилирующее устройство BRAKE BUDDY
 Роликовый нож для резки (Max Cut-Off™)

Астана+7(77172)727-132 Волгоград(844)278-03-48 Воронеж(473)204-51-73 Екатеринбург(343)384-55-89 Казань(843)206-01-48
Краснодар(861)203-40-90 Нижний Новгород(831)429-08-12 Новосибирск(383)227-86-73 Уфа(347)229-48-12 Самара(846)206-03-16
Москва(495)268-04-70 Красноярск(391)204-63-61 Санкт-Петербург(812)309-46-40 Ростов-на-Дону(863)308-18-15 Саратов(845)249-38-78
tpa@nt-rt.ru / tapco.nt-rt.ru